# Forex Lite

## Producto

Panel extrusionado de PVC expandido de color blanco brillante. Ideal para impresión digital y serigrafía. Con una alta densidad, este material ofrece una buena estabilidad dimensional y una alta resistencia al impacto. No contiene ftalatos y es difícilmente inflamable.

## Ventajas

1- Resistente y muy ligero.
2- No contiene ftalatos.
3- Fácil manipulación.
4- Aislante térmico y acústico.
5- Absorbe vibraciones.
6- Superficie lisa y uniforme con una buena estabilidad dimensional.

## Aplicaciones

- Señalizaciones.
- Decoración de stands.
- Ambientes promocionales.
- Estructuras PLV.
- Diseño de interiores.
- Paredes divisorias.

## Datos técnicos

Medidas disponibles

**2 mm** – 203x305 cm
**3 mm** – 156 x 305 / 203x305 cm
**4 mm** – 156 x 305* / 203x305 cm
**5 mm** – 156 x 305 / 203x305 cm
**10 mm** – 156 x 305* / 203x305 cm

*bajo pedido

| CARACTERÍSTICAS | VALOR | | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| | 1-5 MM | 10 MM | |
| DENSIDAD (Kg/m³) | 400 | 410 | DIN EN ISO 1183-1 |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPa) | 8 | 7 | DIN EN ISO 527-1/2 |
| E-MODULUS (en tensión) (MPa) | 600 | 400 | DIN EN ISO 527-1/2 |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MPa) | 15 | 16 | EN ISO 178 |
| E-MODULUS (en flexión) (MPa) | 700 | 600 | EN ISO 178 |
| DUREZA SUPERFICIAL (Shore D) | 26 | 32 | DIN 53 505 |
| MAX. TEMPERATURA | 55 ºC | | |
| EXPANSIÓN LINEAL (mm/(m·K)) | 0,07 | | DIN EN ISO 75-2 |
| COMPROTAMIENTO FRENTE AL FUEGO (3-10 mm) | C –s3, d0<br>M1 | | EN 13501-1<br>NF P 92-507 |

**endutex Barcelona**
Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

**endutex Madrid**
Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es

Endutex Iberica, S.A.U. **CIF A58673849** Insc. Reg. Merc. Barcelona, Libro 8718, Sec. 2ª, Tomo 9540, Folio 106, Hoja 117395