



ALU 50 STATIC

La lámina Alu 50 Static reduce considerablemente el calor solar a la vez que mantiene una gran parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento y su lado opaco garantiza la privacidad lejos de miradas curiosas, a la vez que proporciona un aspecto exterior contemporáneo. Además, esta variante "estática" se instala muy fácilmente.



Garantía SOLAR SCREEN®
5 AÑO(S)



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE
 CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	32 %
Transmisión de la luz visible	49 %
Reflejo de luz visible exterior	33 %
Reflejo luz visible interior	32 %
Energía solar total rechazada	59 %
Energía solar total rechazada 2*	55 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	31 %
Absorción de energía solar	28 %
Transmisión de energía solar	41 %
Reducción del deslumbramiento	50 %
Valor "g"	0.42
Valor "u"	5.6
Coeficiente de sombra	0.49
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	20 m
Composición de la película	PET + PVC
Espesor	100 μ

Color desde el exterior : PLATA

COMPOSICIÓN

1. Poliéster de alta calidad óptica
2. Adhesivo de unión
3. PVC con depósito de partículas de metal(s) anti IR
4. Liner de protección desechable después de la instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	!
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	!

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.