SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

BELUGA 285 C

LÁMINAS AUTOMÓVILES
NANO CERAMIC PREMIUM

BELUGA 285 C

Nueva punta de lanza, su construcción de alta gama combinada con la tecnología de nano cerámicos le ofrece un tono negro intenso, que lo protege de miradas indiscretas y al mismo tiempo rechaza el calor de manera muy efectiva.

Garantía SOLAR SCREEN®
15 AÑO(S)

Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)

Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

152 cm

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	16 %
Reflejo de luz visible exterior	6 %
Reflejo luz visible interior	6 %
Energía solar total rechazada	63 %
Energía solar total rechazada 2*	%
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	8 %
Absorción de energía solar	75 %
Transmisión de energía solar	17 %
Reducción del deslumbramiento	85 %
Valor "g"	
Valor "u"	
Rechazo infrarrojo (760-2500 nm)	85%
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30.5 m
Composición de la película	PET
Espesor	50 µ
Color desde el exterior : NEGRO	

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	!
Acristalamiento simple tintado	✗
Acristalamiento simple tintado reflejante	!
Doble acristalamiento claro	✗
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	!
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✗
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

COMPOSICIÓN

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica, masa teñida sin distorsión óptica
3. Adhesivo de unión
4. Poliéster de alta calidad óptica, masa teñida, con partículas nano-cerámicas anti-calor.
5. Adhesivo PS, polimerizante con vidrio dentro de 15 días.
6. Forro de protección del adhesivo, desechable después de la instalación.



CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar durante al menos un mes y no se debe aplicar adhesivo en la lámina.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.