SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

CENDRE 95 C

LÁMINAS AUTOMÓVILES NO-METALIZADO PREMIUM

CENDRE 95 C

La lámina tintada para vehículos Cendre 95 C aporta un toque estético y personal, además de proteger ligeramente de miradas curiosas.

Garantía SOLAR SCREEN®
5 AÑO(S)

Punto de inflamabilidad
M1

Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)

Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

152 cm

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	6 %
Reflejo de luz visible exterior	5 %
Reflejo luz visible interior	5 %
Energía solar total rechazada	40 %
Energía solar total rechazada 2*	32 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	7 %
Absorción de energía solar	48 %
Transmisión de energía solar	45 %
Reducción del deslumbramiento	94 %
Valor "g"	0.61
Valor "u"	NC
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	25 µ
Color desde el exterior : NEGRO	

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✔
Acristalamiento simple tintado	!
Acristalamiento simple tintado reflejante	✘
Doble acristalamiento claro	✘
Doble acristalamiento tintado	✘
Doble acristalamiento tintado reflejante	✔
Doble acristalamiento con gas	✘
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✘
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✘

✔ Sí ! Precaución ✘ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

COMPOSICIÓN

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
4. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la pelicula.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.