



PANTHERA 230 C

La composición de la Panthera 230c proteje el interior del vehículo aun quedando transparente.



Garantía SOLAR SCREEN®

15 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C **3 AÑO(S)**



Norma REACH ROHS CUMPLE CON LA NORMATIVA

ANCHOS DISPONIBLES:

→ 51 cm

→ 76 cm

← 101 cm

→ 152 cm

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	70 %
Reflejo de luz visible exterior	6 %
Reflejo luz visible interior	5 %
Energía solar total rechazada	32 %
Energía solar total rechazada 2*	29 %
Ratio solar:	
Reflejo de energía solar	8 %
Absorción de energía solar	33 %
Transmisión de energía solar	59 %
Reducción del deslumbramiento	29 %
Valor "g"	
Valor "u"	
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación: Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	55 μ

Color desde el exterior : NEGRO

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**


Acristalamiento simple claro	~
Acristalamiento simple tintado	~
Acristalamiento simple tintado	V
reflejante	
Doble acristalamiento claro	~
Doble acristalamiento tintado	!
Doble acristalamiento tintado	~
reflejante	
Doble acristalamiento con gas	~
Doble acristalamiento claro STADIP	~
EXT	
Doble acristalamiento claro STADIP	I
INT.	

✓ Sí Precaución X No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

COMPOSICIÓN

- 1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
- 2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
- **3.** Adhesivo
- 4. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
- 5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
- **6.** Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la pelicula.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.