



#### **PANTHERA 275 C**

De alta calidad y diseño metalizado, la lámina para vehículos Panthera 275 C ofrece privacidad a la vez que protege del calor de los rayos de sol.



Garantía SOLAR SCREEN® 15 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C 3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA** 

#### **ANCHOS DISPONIBLES:**

51 cm

76 cm

101 cm

152 cm

## DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	25 %
Reflejo de luz visible exterior	7 %
Reflejo luz visible interior	7 %
Energía solar total rechazada	54 %
Energía solar total rechazada 2*	48 %
Ratio solar:	
Reflejo de energía solar	11 %
Absorción de energía solar	59 %
Transmisión de energía solar	30 %
Reducción del deslumbramiento	75 %
Valor "g"	0.45
Valor "u"	NC
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación : Interior	_
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	55 μ

Color desde el exterior : NEGRO

# CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada


Acristalamiento simple claro	<b>~</b>
Acristalamiento simple tintado	×
Acristalamiento simple tintado	<b>V</b>
reflejante	
Doble acristalamiento claro	Ī
Doble acristalamiento tintado	×
Doble acristalamiento tintado	<b>~</b>
reflejante	
Doble acristalamiento con gas	×
Doble acristalamiento claro STADIP	×
EXT	
Doble acristalamiento claro STADIP	×
INT.	
✓ Sí Precaución × No	
V 51 Precaución MNO	

recomendado

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

### **COMPOSICIÓN**

- 1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
- 2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica, con depósito de partículas de metal(es) anti IR 3. Adhesivo
- 4. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
- **5.** Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
- 6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



### CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la pelicula.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.