LÁMINAS ADVANCED **ADVANCED DESIGN**



AURORA WINTER

Con un efecto espejo camaleón, esta lámina dicroica posee diversas tonalidades según el ángulo de posicionamiento. Usando la luz como materia prima, la lámina autoadhesiva Aurora aporta un tintado dicroico con tonos fríos a sus ventanas, mamparas y otras superficies acristaladas.



Garantía SOLAR SCREEN® 5 ANO(S)



Punto de inflamabilidad





Almacenamiento desde -5°C a +40°C 3 ANO(S)



Norma REACH RoHS CUMPLE **CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

135 cm

DATOS TÉCNICOS

vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	10 %
Transmisión de la luz visible	72 %
Reflejo de luz visible exterior	10 %
Reflejo luz visible interior	10 %
Energía solar total rechazada	39 %
Energía solar total rechazada 2*	34 %
Ratio solar:	
Reflejo de energía solar	- %
Absorción de energía solar	- %
Transmisión de energía solar	- %
Reducción del deslumbramiento	28 %
Valor "g"	-
Valor "u"	-
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición de la película	PET
Espesor	55 μ

Color desde el exterior : COLOR FRÍO

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un Situación vertical y para una superficie acristalada

Acristalamiento simple claro	V
Acristalamiento simple tintado	Ţ
Acristalamiento simple tintado	V
reflejante	
Doble acristalamiento claro	Ţ
Doble acristalamiento tintado	. !
Doble acristalamiento tintado	V
reflejante	
Doble acristalamiento con gas	!
Doble acristalamiento claro STADIP	I
EXT	
Doble acristalamiento claro STADIP	×
INT.	

Precaución X No **∨** Sí recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

COMPOSICIÓN

- 1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
- 2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
- **3.** Adhesivo
- 4. Poliéster de alta calidad óptica
- 5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
- 6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la pelicula.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos. SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta

