

## Producto

Papel de 225g con acabado brillante y con un revestimiento de resina que asegura impresiones de calidad fotográfica. Ofrece imágenes de alta calidad e impresiones duraderas con unos colores vivos y detalles nítidos. Su rápido tiempo de secado facilita el procesamiento posterior a la impresión y aumentando la productividad.

## Ventajas

- 1- Sin PVC.
- 2- Detalles nítidos.
- 3- Colores vivos.
- 4- Alta consistencia.
- 5- Propiedades de manejo óptimas.
- 6- Alta solidez a la luz.
- 7- Durabilidad al aire libre.
- 8- Excelente rendimiento en posición horizontal.
- 9- Secado rápido.

## Aplicaciones

- POP y retail displays.
- Impresiones fotográficas de gran formato.
- Gráficos de exposición.
- Expositores para ferias y muestras.
- Pósters, cartelería comercial en interior o exterior.

## Compatibilidades

**Tintas:** UV / Latex / Solvente / Ecosolvente

## Datos técnicos

**Anchos:** 107 / 137 / 152 cm

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
PESO	226 g/m <sup>2</sup> ± 7	DIN EN ISO 536
ESPEJOR	214 µm ± 7	ISO 534
OPACIDAD min.	> 92 %	ISO 2469
BRILLO BYK (60°)	92 ± 5	ISO 2813
COLOR ELREPHO UVO (D65)	L 93.7 ± 0.6 a -0.3 ± 0.4 b -1.6 ± 0.6 delta b 11.9 ± 0.6	ISO 2469
CIE BLANCURA (D65/10°) min.	> 144	ISO 2469
LAMINACIÓN	Sí, en frío y caliente	

Almacenar el material en su embalaje original bajo condiciones climáticas normales (23°C, 50% HR). Proteger el material de la luz solar. Se recomienda adaptar el material en clima interior al menos 24 horas antes de su uso.

### endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena  
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona  
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779  
info@endutex.es | www.endutex.es

### endutex Madrid

Calle Zapadores, 3  
28831 San Fernando de Henares | Madrid  
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898  
info@endutex.es | www.endutex.es