

# Polaris FR

## Producto

Tejido de poliéster de 180g recubierto de resina con dispersión de base agua para eliminar las marcas en el tejido. Retardante al fuego según la norma Euroclass UNE-EN 13501-1. 100 % reciclable y ecológico, este tejido puede ser impreso por una cara con tecnología Latex / UV y por la otra cara puede ser impreso en sublimación. Con una colorimetría excelente y buen ahorro en tinta. Con anchos disponibles hasta 5 metros.

## Ventajas

- 1- Gran elasticidad.
- 2- 100% reciclable.
- 3- Compatible en una cara para imprimir en sublimación.
- 4- Retardante al fuego según norma Euroclass UNE-EN 13501-1.
- 5- Tratamiento especial antiarrugas para eliminar marcas en el tejido.

## Aplicaciones

- Cajones luminosos.
- Marcos de aluminio para textil.
- Pop Up.
- Paredes decorativas y stands.

## Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Sublimación**

## Datos técnicos

Anchos: **160 / 250 / 320 / 500 cm**

Composición: **17,5% resina – 82,5% poliéster**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0,24	
PESO TOTAL (g/m <sup>2</sup> )	180 ± 15	EN ISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m <sup>2</sup> )	135 ± 10	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50 mm)	L: 140 T: 60	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 30 T: 12	DIN 53363
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	Test en progreso	UNE-EN 13501-1

L: Longitudinal T: Transversal

### endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena  
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona  
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779  
[info@endutex.es](mailto:info@endutex.es) | [www.endutex.es](http://www.endutex.es)

### endutex Madrid

Calle Zapadores, 3  
28831 San Fernando de Henares | Madrid  
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898  
[info@endutex.es](mailto:info@endutex.es) | [www.endutex.es](http://www.endutex.es)