

Polycril 275 FR

Producto

Tejido de poliéster de 275g con recubrimiento especial de acrilato, proporcionando una alta estabilidad. Retardante al fuego. Sostenible con el medio ambiente, resulta ideal para aplicaciones que requieran de una aprobación ecológica. Disponible en anchos de hasta 5 metros.

Ventajas

- 1- 100% reciclable.
- 2- No se deshilacha.
- 3- Disponible en anchos de hasta 5 metros.
- 4- Retardante al fuego, certificación B1.
- 5- Resistente a la rotura.
- 6- Uso tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

- Reproducciones artísticas.
- Fondo de escenario.
- Lonas promocionales.
- Roll up Displays.

Compatibilidades

Tintas: UV / Látex / Solvente / Eco-Solvente

Datos técnicos

Anchos: 160 / 220 / 250 / 320 / 500 cm

Composición: 47% acrilato – 53% poliéster

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.32	
PESO TOTAL (g/m ²)	275 ± 25	EN ISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m ²)	145 ± 10	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm)	L: 150 T: 85	EN ISO 1421
RESISTENCIA A LA ROTURA (%)	L: 25 T: 25	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 2.0 T: 3.0	EN ISO 4674-1B
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	B1	DIN 4102

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es