

Producto

Tejido 100% poliéster de 110g. Resistente a la rotura y respetuoso con el medio ambiente, resulta ideal para impresiones en sublimación y UV.

Ventajas

- 1- 100% reciclable.
- 2- Alta resistencia a la rotura.
- 3- Ligero.
- 4- No se deshilacha.
- 5- Uso tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

- Banderolas interior o exterior.
- Expositores voladizos.
- Golf Displays.
- Eventos deportivos.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Sublimación**

Datos técnicos

Anchos: **315 cm**
Composición: **100% poliéster**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.25	
PESO TOTAL (g/m ²)	110 ± 10	NP 1701
CARGA DE ROTURA (daN/50mm)	L: 40 T: 60	EN ISO 13934-1
RESISTENCIA A LA ROTURA (%)	L: 30 T: 60	EN ISO 13934-1
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 1.5 T: 1.5	EN ISO 13937-2

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es