

Polysub 180 FR

Producto

Tejido 100% poliéster de 180g retardante al fuego. Respetuoso con el medio ambiente, es ideal para impresiones UV, sublimación y látex. Debido a su elasticidad, es resistente a las arrugas.

Ventajas

- 1- 100% reciclable.
- 2- Imprimible por ambas caras.
- 3- Resistente a las arrugas por su elasticidad.
- 4- Retardante al fuego, certificación B1.
- 5- No se deshilacha.
- 6- Ligero.

Aplicaciones

- Marcos de aluminio para textil.
- Photocall para presentación de eventos.
- Decoración interior.
- Displays.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Sublimación**

Datos técnicos

Anchos: **155 / 315 cm**
Composición: **100% poliéster**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.40	
PESO TOTAL (g/m ²)	170 ± 15	NP 1701
CARGA DE ROTURA (daN/50mm)	L: 40 T: 100	EN ISO 13934-1
RESISTENCIA A LA ROTURA (%)	L: 50 T: 50	EN ISO 13934-1
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 2.5 T: 2.0	EN ISO 13937-2
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	B1	DIN 4102

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
 08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
 Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
 28831 San Fernando de Henares | Madrid
 Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es