

Polysub 220 FR

Producto

Tejido 100% poliéster de 220g retardante al fuego. Respetuoso con el medio ambiente, es ideal para impresiones UV, sublimación y látex.

Ventajas

- 1- 100 % reciclable.
- 2- No se arruga.
- 3- Retardante al fuego, certificación B1 y Clase 1.
- 4- No se deshilacha.
- 5- No se transparenta.
- 6- Ligero.

Aplicaciones

- Marcos de aluminio para textil.
- Expositores voladizos de aluminio.
- Señalización colgante.
- Displays tipo roll up.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Sublimación**

Datos técnicos

Anchos: **260 / 320 cm**
Composición: **100% poliéster**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.40	
PESO TOTAL (g/m ²)	220 ± 20	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm)	L: 55 T: 120	EN ISO 1421
RESISTENCIA A LA ROTURA (%)	L: 40 T: 45	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 2.5 T: 5.0	EN ISO 4674-1B
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	B1 Clase 1	DIN 4102 EN 13773:2003

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es