

Polysub BW FR

Producto

Tejido de poliéster de 220g con recubrimiento especial de resina retardante al fuego. Gracias a su trasera negra resulta ideal para marcos debido a que no traspasa la luz. Compatible con tintas UV, látex y sublimación.

Ventajas

- 1- Tejido opaco, no traspasa la luz.
- 2- No se arruga.
- 3- Resistente a la rotura.
- 4- No se deshilacha.
- 5- Retardante al fuego, certificado B1.

Aplicaciones

- Expositores Roll Up.
- Marcos para textil.
- Displays Pop Up.
- Decoración.
- Proyecciones frontales.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Sublimación**

Datos técnicos

Anchos: **160 / 260 / 320 cm**
Composición: **67 % poliéster - 33 % resina**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.50	
PESO TOTAL (g/m ²)	270 ± 20	EN ISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m ²)	180 ± 15	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm)	L: 40 T: 100	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 2.5 T: 2.0	EN ISO 4674-1B
RESISTENCIA A LA ROTURA (%)	L: 45 T: 45	EN ISO 1421
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	B1	Din 4102

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
 08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
 Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
 28831 San Fernando de Henares | Madrid
 Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es