

Polytex 230 FR

Producto

Tejido 100% poliéster de 230g con revestimiento acrílico. Respetuoso con el medio ambiente y retardante al fuego. Ideal para tintas UV y látex. Con anchos disponibles hasta 5 metros.

Ventajas

- 1- 100 % reciclable.
- 2- No se transparenta en aplicaciones enmarcadas.
- 3- Ligeramente estirable en estructuras.
- 4- Resistente a arrugas y pliegues.
- 5- Retardante al fuego.
- 6- No se deshilacha.

Aplicaciones

- Marcos de aluminio para textil.
- Expositores voladizos de aluminio.
- Señalización colgante.
- Exposiciones y ferias.
- Banners.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex**

Datos técnicos

Anchos: **320 / 500 cm**

Composición: **78% poliéster / 22% Acrílico**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.45	
PESO TOTAL (g/m ²)	230 ± 25	EN ISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m ²)	180 ± 15	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (N/50mm)	L: 400 T: 1100	EN ISO 1421
EXTENSIÓN A LA ROTURA (%)	L: 45 T: 50	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (N)	L: 90 T: 150	DIN 53363
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	EN PROGRESO	

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es