Terra 260 BW FR

Producto

Tejido de poliéster de 260g con recubrimiento especial de resina retardante al fuego. Gracias a su trasera negra opaca, resulta adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores que no necesiten el traspaso de la luz. Dada su cierta elasticidad y su resistencia a la rotura, es ideal para aplicaciones Pop Up, aéreos o marcos que requieran opacidad. Sostenible con el medio ambiente y con una calidad-precio excelente en tejidos opacos de hasta 5 metros de ancho. Compatible con tecnología UV / Látex.

Ventajas

1- Retardante al fuego, certificación Euroclass UNE-EN 13501-1 B -s1, d0.
2- 100% reciclable.
3- Tejido opaco, no traspasa la luz.
4- Colores intensos, dificil de ver en otros tejidos opacos.
5- Disponible en anchos de hasta 5 metros.
6- Resistente a la rotura.

Aplicaciones

- Bastidores.
- Expositores voladizos.
- Pancartas.
- Photocall.
- Pop Ups.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Solvente / Eco-solvente**

Datos técnicos

Anchos: **160 / 250 / 320 / 500 cm**
Composición: **36 % resina – 64 % poliéster**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.30	
PESO TOTAL (g/m²)	260 ± 25	EN ISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m²)	165 ± 15	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm)	L: 160 T: 100	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN)	L: 25 T: 20	DIN 53363
RESISTENCIA AL FUEGO	B -s1, d0	UNE-EN 13501-1

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona
Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid
Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es

Endutex Iberica, S.A.U. **CIF A58673849** Insc. Reg. Merc. Barcelona, Libro 8718, Sec. 2ª, Tomo 9540, Folio 106, Hoja 117395