

# Terra 260 BW FR RCY

## Producto

Tejido de poliéster de 260g **compuesto 100% por hilo reciclado**, con recubrimiento especial de resina y retardante al fuego clase Euroclass 13501. Gracias a su trasera negra opaca, resulta adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores que no necesiten el traspaso de la luz. Dada su cierta elasticidad y su resistencia a la rotura, es ideal para aplicaciones Pop Up, aéreos o marcos que requieran opacidad. Sostenible con el medio ambiente y con una calidad-precio excelente en tejidos opacos. Compatible con tecnología UV / Látex.

## Ventajas

- 1- Retardante al fuego, certificación Euroclass UNE-EN 13501-1 B-s1, d0.
- 2- 100% hilo reciclado y 100% reciclable.
- 3- Tejido opaco, no traspasa la luz.
- 4- Colores intensos, difícil de ver en otros tejidos opacos.
- 5- Resistente a la rotura.

## Aplicaciones

- Bastidores.
- Expositores voladizos.
- Pancartas.
- Photocall.
- Pop Ups.

## Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Solvente / Ecosolvente**

## Datos técnicos

Anchos: **320 / 500 cm**

Composición: **36 % resina – 64 % poliéster**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
ESPESOR (mm)	0.30	
PESO TOTAL (g/m <sup>2</sup> )	260 ± 25	EN ISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m <sup>2</sup> )	165 ± 15	EN ISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (N/50mm)	L: 1600 T: 1000	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (N)	L: 250 T: 200	DIN 53363
RESISTENCIA AL FUEGO	B-s1, d0	UNE-EN 13501-1

L: Longitudinal T: Transversal

### endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena  
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona  
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779  
info@endutex.es | www.endutex.es

### endutex Madrid

Calle Zapadores, 3  
28831 San Fernando de Henares | Madrid  
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898  
info@endutex.es | www.endutex.es