

Producto

Film de polipropileno blanco semi-mate de 100 micras monomérico calandrado retardante al fuego. Su adhesivo permanente de acrilato y sin solventes en forma de puntos "dot-shaped" permite un fácil manejo y un reposicionamiento libre de burbujas. Adecuado para aplicaciones en interiores de corta duración como ferias, exposiciones efímeras, etc. Especialmente diseñado para impresiones con tintas UV. Su liner de poliéster ofrece una excelente planitud.

Ventajas

- 1- Durabilidad hasta 2 años (no impreso) dependiendo del lugar de aplicación.
- 2- Libre de PVC, respetuoso con el medio ambiente.
- 3- Adhesivo Permanente "dot shaped", de fácil colocación y reposicionamiento.
- 4- Excelente planitud debido a su liner de PE.
- 5- Sin reacciones químicas entre las tintas solventes y su adhesivo de acrilato.

Aplicaciones

- Aplicaciones de interior a corto plazo en superficies planas o ligeramente curvadas.
- Ferias, eventos, congresos, promociones, etc.
- Reclamos publicitarios en superficies lisas, ligeramente curvas o incluso en cristales.

Compatibilidades

Tintas: **UV**

Datos técnicos

Anchos: **137 / 160 cm**

ESPECIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	MÉTODO
PP-Film	ESPESOR (µm)	100 ± 5	
	PESO (g/m ²)	98 ± 5	
	BRILLO (Scale units)	<20	
	ESTABILIDAD DIMENSIONAL (mm)	L: ≤ -0,3 T: ≤ -0,3	Fijado a aluminio
ADHESIVO	TIPO	Dispersión de poliacrilato, puntos	
	VALOR PH	7,0 aprox.	
	FUERZA DE ADHESIÓN (N/25mm)	> 3,0 (10 min) > 7, (24h)	AFERA 4001
CUBRIMIENTO	TPO	Siliconado 1 cara Glassine Paper, blanco	
	ESPESOR (µm)	175 ± 10	
	PESO (g/m ²)	147 ± 7	
	FUERZA DE EXTRACCIÓN (mN/cm)	50-120	Speed 300 mm/min
OTROS	PROCESAMIENTO INTERIOR	18 – 25 °C	
	HUMEDAD RELATIVA	40 - 65 %	

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P.I. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
28831 San Fernando de Henares | Madrid
Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es