


ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	Subcategoría
Color	Prestigio seda
Acabados	Textura suave
Textura suave	Tipo de producto PVC
Ancho	Longitud
122 cm	50 m
Adhesivo	PSA acrílico con sistema de liberación de aire
Garantía	10
Extensible	Not Extensible
Resistencia a los arañazos	Alto
Dirección del patrón	Longitud
Grosor (promedio por categoría)	220 µm
Condición de conservación (máximo 3 años desde la entrega)	5° C - 30° C
Método de instalación	Seco
Área de instalación	Interior
Temperatura de instalación	12° C - 38° C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABAB
Longitud de repetición del patrón (cm)	-
Solapamiento para unir capas (cm)	-
Color RAL	7035


CERTIFICACIONES

CE Revestimiento mural (EN15102)	Cumple	Solidez del color al lavado (ISO 105-X12) - Evaluación según las escalas de gris	4-5 (Longitud y anchura)
REACH	Cumple	Resistencia al lavado con champú (ISO 18168)	Excelente
Aldehídos después de la emisión (CMR ISO 16000)	Cumple	Solidez del color al agua (ISO 105-E01)	Excelente
Prueba de Compuestos Orgánicos Volátiles (EN16516)	Cumple	Capacidad de absorción de líquidos (ISO 9073-6 2000)	1150%
Clasificación contra incendios (EN13501-1)	C-s2,d0	Velocidad de absorción del líquido (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Revestimiento de pared - especificación para rollo de corcho (EN13085)	No requerido	Estabilidad dimensional (ISO 3759) - 24 horas a 50° C - humedad del 65%	0.25 mm
IMO/MED Módulo B - E	Cumple	Resistencia al calor y a los ciclos térmicos	Probado
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	No probado	Resistencia al color a la luz	No probado
Resistencia a las manchas (Tchibo)	Probado	Prueba de adherencia	Probado
Propiedades antibacterianas JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Cumple	Resistencia a la humedad	Cumple
Esponjosidad (EN12956)	Ningún cambio visible		
Lavabilidad (EN12956)	Cumple		
Facilidad de limpieza (EN12956)	Cambio visible		

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
DURABILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

MANTENIMIENTO:

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o detergente neutro para limpiar la superficie de la película. Evite usar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Al limpiar la superficie de la película, use solo paños o esponjas suaves para evitar daños. Para manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) en el área afectada. Si es necesario, use una solución de 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua para limpiar. Sin embargo, evite usar esta solución en superficies impresas de película. Para desinfectar, use solo productos a base de alcohol isopropílico como toallitas con alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores a base de productos orgánicos como amoníaco o abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe cualquier detergente de limpieza, bactericidas o productos virucidas en un área oculta primero para garantizar la compatibilidad. Para las referencias Cork Prestige, se requiere una limpieza y cuidado mínimos debido a su resistencia natural al polvo y la suciedad. Utilice un cepillo con cerdas suaves para limpiar. En caso de manchas húmedas o mojadas, use un paño absorbente para eliminar la humedad y seque el área afectada de inmediato y completamente. Estas recomendaciones mantendrán la apariencia de la película y extenderán su vida útil. Las manchas persistentes pueden indicar un cuidado inadecuado, en cuyo caso, considere usar un método de reparación por parche (no garantizado pero efectivo y económico) o reemplazar todo el vinilo.

Imágenes y datos no contractuales. Cover Styl se reserva el derecho de modificar la composición de sus películas en cualquier momento. La representación de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y puede no dar una representación fiel de la realidad. Por eso le recomendamos que pida una muestra en línea o que se ponga en contacto con nosotros para estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a las ligeras diferencias de color en las producciones, le aconsejamos que compre la cantidad necesaria de una vez para evitar cualquier diferencia de apariencia en la ejecución de su proyecto de Cover Styl.